



Sous- couche sol

Fixateur incolore acrylique en phase aqueuse

Conseil pour la mise en œuvre : Travailler dans des conditions climatiques normales, hors intempérie, entre +15°C et +30°C. Ne pas appliquer sur des supports humides.

Le produit est fourni concentré et doit être dilué à 10% environ. Il doit pénétrer dans le support, sans faire de film en surface. Faire, si nécessaire, deux couches

Appliquer à la brosse, au rouleau, au pinceau ou bien par projection suivant l'absorption du support

Hors poussière 1 - 2 heures

Recouvrable 3 - 4 heures

| | |
|------------------------|---|
| Composition | émulsion acrylique, additifs, bactéricides, hydrofuges. |
| Poids volumique | 1,00 |
| Diluant | eau |
| Consommation | 8 et 12 m ² /litre suivant l'absorption du support |
| Sécurité | produit non inflammable, sans nécessité d'étiquetage spécifique |
| Conservation | 1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C |
| Conditionnement | seaux plastiques de 1 litre, 2,5 litres, 5 litres et 15 litres. |
| Supports | <p>La sous couche sol s'applique, à l'extérieur et à l'intérieur, sur parois en béton (coulé en place ou préfabriqué), enduit ou mortier de ciment, panneaux fibrociment, peintures ou revêtements neufs ou anciens en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support. Il a pour fonction de fixer, de réduire et d'uniformiser l'absorption les supports légèrement poreux avant l'application d'un produit de finition mince. Les supports doivent être propres, lisses et secs. Les préfabriqués doivent être nettoyés des huiles de décoffrage.</p> <p>Ne pas appliquer le produit sur supports sujets à des remontées d'humidité. Sauf disposition contraire de la présente fiche se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.</p> |
| Environnement | Respectueux de l'environnement C&M développe des produits à teneur en COV (composés organiques volatils) particulièrement faible : 30 grammes/litre |

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits, car la qualité d'application et les conditions d'application échappent à notre contrôle. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.